




HELIA PRO L

seinävalaisin, yksittäinen, DALI, P2, lieriömäinen, 2700 K, 15 W, 24°, antrasiitti

HELIA PRO -seinävalaisinsarja tarjoaa joustavia ratkaisuja julkisivujen korostamiseen kahdella kotelokoolla ja kahdella teholuokalla, valinnaisesti yksittäisvalaisimena tai ylös/alas-valaisimena. Tehokas LED-tekniikka, DALI-ohjaus, tarkka valonjako ja meri-ilmankestävyys mahdollistavat korkealaatuisen arkkitehtonisen valaistuksen ulkotiloissa.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010173
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 08
Iskunkestävyys	5 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI 2
Läpivientien määrä	15
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	380 mA
Suojausluokka	I
Teho	15 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-25 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	15
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	24
Virtavirran taso	65 A
Sysäysvirran kesto	200 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	55 °C
Lumen	1800 lm

Valonlähteet

	
--	---

Tarvikkeet

1010940	
---------	--

Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	24 °
väri	antrasiitti
CRI	80
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	30.5 cm
Syvyys	15.5 cm
halkaisija	10.8 cm
Nettopaino	1.62 kg
Bruttopaino	2.2 kg
BIG WHITE Seite	877