




HELIA PRO L

veggmontert armatur, enkel, DALI, P2, sylindrisk, 2700 K, 15 W, 24°, antrasitt

HELIA PRO vegglampefamilien tilbyr fleksible løsninger for å fremheve fasader med to husstørrelser og to effektklasser, valgfritt som enkelt- eller opp/ned-belysning. Effektiv LED-teknologi, DALI-styring, presis lysfordeling og sjøluftbestandighet muliggjør høyverdig arkitektonisk belysning utendørs.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010173
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Antall ledningsgjennomføringer	15
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	380 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	15
Antall lys på LS C16A	24
Høy innkoblingsstrøm	65 A
Varighet innkoblingsstrøm	200 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	55 °C
Lysytelse	1800 lm

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1010940	

Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	anthracite
CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	30.5 cm
Dybde	15.5 cm
Diameter	10.8 cm
Nettvekt	1.62 kg
Bruttovekt	2.2 kg
BIG WHITE side	877