




HELIA PRO L

wandopbouwarmatuur, single, DALI, P2, cilindervormig, 2700 K, 15 W, 24°, antraciet

De HELIA PRO wandlampenfamilie biedt met twee behuizingsgroottes en twee vermogensklassen, naar keuze als enkele of op/neerwaartse verlichting, flexibele oplossingen voor het accentueren van gevels. Efficiënte ledtechnologie, DALI-besturing, nauwkeurige lichtverdeling en weerstand tegen zeelucht maken hoogwaardige architecturale verlichting in buitenruimten mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010173
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Aantal bij doorlussen	15
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	380 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	15
Aantal armaturen bij LS C16A	24
Niveau van inschakelstroom	65 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	55 °C
Lumen	1800 lm

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1010940	
---------	--

Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	antraciet
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	30.5 cm
Diepte	15.5 cm
Diameter	10.8 cm
Nettogewicht	1.62 kg
Brutogewicht	2.2 kg
BIG WHITE pagina	877