




THEO PRO S

nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, jednoduché, DALI, P1, obdélníkové, 2700 K, 3 W, 24°, bílé

Série nástěnných svítidel THEO PRO kombinuje jasný, hrnatý design s moderní technologií pro přesné akcentové osvětlení. Jsou k dispozici ve dvou velikostech a výkonových třídách, s jednoduchým světlem nebo světlem nahoru/dolů, a díky ovládání DALI a odolnosti vůči mořskému vzduchu nabízejí univerzální řešení pro moderní osvětlení fasád ve venkovních prostorách.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010178
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	1 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Počet propojení	15
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	3 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	15
Počet svítidel na LS C16A	24
Úroveň rozběhového proudu	65 A
Doba trvání rozběhového proudu	200 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	51 °C
Lumen	300 lm

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1010939	

Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	bílá
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Šířka	6.5 cm
Výška	17.5 cm
Hloubka	10 cm
Hmotnost netto	0.82 kg
Celková hmotnost	1.03 kg
BIG WHITE strana	867