



THEO PRO S

lampada da parete, singola, DALI, P1, rettangolare, 2700 K, 3 W, 24°, bianco

La serie di lampade da parete THEO PRO combina un design lineare e squadrato con una tecnologia moderna per un'illuminazione d'accento precisa. Disponibili in due dimensioni e classi di potenza, con emissione di luce monodirezionale o Up/Down, offrono soluzioni versatili per l'illuminazione moderna delle facciate nelle aree esterne grazie al controllo DALI e alla resistenza alla salsedine.



DATI TECNICI

| | 1010170 |
|---|--------------------|
| Articolo | 1010178 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Codice IP | IP65 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 06 |
| Resistenza all'urto | 1 Joule |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Parete |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimmering | DALI |
| Numero di cablaggi | 15 |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 3 W |
| Temperatura ambiente minima | -25 °C |
| Temperatura ambiente massima | 45 °C |
| Numero di apparecchi a LS B16A | 15 |
| Numero di apparecchi a LS C16A | 24 |
| Livello di corrente di spunto | 65 A |
| Durata della corrente di spunto | 200 μs |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 51 °C |
| Lumen | 300 lm |
| | |



Sorgente Luminosa

| | A D |
|-----------|-----|
| Accessori | |
| 1010939 | |

| Temperaturacolore | 2700 Kelvin |
|---------------------|-------------|
| Angolo di emissione | 24° |
| Colore | bianco |
| CRI | 80 |
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Larghezza | 6.5 cm |
| Altezza | 17.5 cm |
| Profondità | 10 cm |
| Peso netto | 0.82 kg |
| Pesolordo | 1.03 kg |
| BIG WHITE pagina | 867 |
| | |