




THEO PRO S

lampada da parete, singola, DALI, P1, rettangolare, 2700 K, 3 W, 24°, bianco

La serie di lampade da parete THEO PRO combina un design lineare e squadrato con una tecnologia moderna per un'illuminazione d'accento precisa. Disponibili in due dimensioni e classi di potenza, con emissione di luce monodirezionale o Up/Down, offrono soluzioni versatili per l'illuminazione moderna delle facciate nelle aree esterne grazie al controllo DALI e alla resistenza alla salsedine.



DATI TECNICI

Articolo	1010178
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	1 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI
Numero di cablaggi	15
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	3 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	15
Numero di apparecchi a LS C16A	24
Livello di corrente di spunto	65 A
Durata della corrente di spunto	200 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	51 °C
Lumen	300 lm

Sorgente Luminosa

	
--	---

Accessori

1010939	
---------	--

Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	bianco
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Larghezza	6.5 cm
Altezza	17.5 cm
Profondità	10 cm
Peso netto	0.82 kg
Peso lordo	1.03 kg
BIG WHITE pagina	867