




THEO PRO S

stenska svetilka, enojna, DALI, P1, pravokotna, 2700 K, 3 W, 24°, bela

Serija stenskih svetilk THEO PRO združuje jasen, kotast dizajn z moderno tehnologijo za natančno poudarjeno razsvetljavo. Na voljo v dveh velikostih in razredih moči, z enojno ali navzgor/navzdol usmerjeno svetlobo, ponujajo zahvaljujoč DALI-krmiljenju in odpornosti proti morskemu zraku vsestranske rešitve za moderno zunanjo osvetlitev fasad.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010178
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	1 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Število ožičenj	15
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	3 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	15
Število svetilk na LS C16A	24
Raven zagonskega toka	65 A
Trajanje zagonskega toka	200 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	51 °C
Lumini	300 lm

Svetlobnega Vira

	
Dodatki	
1010939	

Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	bela
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Širina	6.5 cm
Višina	17.5 cm
Globina	10 cm
Neto teža	0.82 kg
Bruto teža	1.03 kg
BIG WHITE Stran	867