




THEO PRO S

utanpåliggande väggarmatur, singel, DALI, P1, rektangulär, 2700 K, 3 W, 24°, vit

Den väggmonterade armaturserien THEO PRO kombinerar en tydlig, kantig design med modern teknik för exakt accentbelysning. De finns i två storlekar och prestandaklasser, med enkel- eller upp/ned-ljus, och erbjuder mångsidiga lösningar för modern fasadbelysning i utomhusområden tack vare DALI-styrning och motståndskraft mot havsluft.



Art. Nej.	1010178
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 06
Motståndskraft mot stötar	1 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Teknik för dimning	DALI 2
Antal genomgående ledningar	15
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	3 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	15
Antal armaturer på LS C16A	24
Nivå för inkopplingsström	65 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	200 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	51 °C
Lumen	300 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin

	
1010939	

Strålningsvinkel	24 °
Färg	vit
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Bredd	6.5 cm
höjd	17.5 cm
Djup	10 cm
Netto vikt	0.82 kg
Bruttovikt	1.03 kg
BIG WHITE Seite	867