



THEO PRO S

væglampe, op/ned, DALI, P1, rektangulær, 2700 K, 6 W, 24°, antracit

THEO PRO-serien af vægmonterede armaturer kombinerer et klart, kantet design med moderne teknologi til præcis accentbelysning. De fås i to størrelser og ydelsesklasser, med enkelt eller op/ned-lys, og de tilbyder alsidige løsninger til moderne facadebelysning i udendørs områder takket være DALI-styring og modstandsdygtighed over for havluft.

Tekniske data

Item no.	1010179
Antal lysåbninger	2
IP klasse	IP65
IK Vandalklasse	IK 06
Slagfasthed	1 Joule
Montering	Påbygning
Monterings detaljer	Væg
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	DALI
Antal lamper ved videresløjfnig	15
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	400 mA
IP Tæthedsgad	I
Watt	6 W
Min omgivelsestemperatur	-25 °C
Max omgivelsestemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	15
Antal armaturer på LS C16A	24
Niveau af indløbsstrøm	65 A
Varighed af indløbsstrøm	200 µs
Temperatur ved glas (lysemission)	51 °C
Lumen	600 lm

Lyskilde

	
Tilbehør	
1010939	Reflektor S 10° , til THEO PRO og HELIA PRO

Farvetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farve	Antracit
CRI	80
Levetid	50000 h
Risk Group	1
Bredde	6.5 cm
Højde	17.5 cm
Dybde	10 cm
Nettovægt	0.94 kg
Bruttovægt	1.15 kg
BIG WHITE Seite	867