



## THEO PRO S

**Wandaufbauleuchte, up/down, DALI, P1, rechteckig, 2700 K, 6 W, 24°, anthrazit**

Die THEO PRO Wandleuchterserie vereint klares, eckiges Design mit moderner Technik für eine präzise Akzentbeleuchtung. In zwei Größen und Leistungsklassen, mit Single- oder Up/Down-Licht erhältlich, bieten sie dank DALI-Steuerung und Seeluftbeständigkeit vielseitige Lösungen für moderne Fassadenbeleuchtung im Außenbereich.

### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1010179            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                  |
| IP Code                               | IP65               |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 06              |
| Schlagfestigkeit                      | 1 Joule            |
| Montage                               | Aufbau             |
| Montagedetails                        | Wand               |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Technologie der Dimmung               | DALI 2             |
| Anzahl Durchverdrahtung               | 15                 |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 400 mA             |
| Schutzklasse                          | I                  |
| Wattage                               | 6 W                |
| Umgebungstemperatur                   | 80 °C              |
| minimale Umgebungstemperatur          | -25 °C             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 15                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 24                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 65 A               |
| Dauer Einschaltstrom                  | 200 µs             |
| Lumen                                 | 600 lm             |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |                            |             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
|  |  | <b>Lichtfarbtemperatur</b> | 2700 Kelvin |
|  |                                                                                   | <b>Abstrahlwinkel</b>      | 24 °        |
|  |                                                                                   | <b>Farbe</b>               | anthrazit   |
|  |                                                                                   | <b>CRI</b>                 | 80          |
|  |                                                                                   | <b>Lebensdauer</b>         | 50000 h     |
|  |                                                                                   | <b>Risikogruppe</b>        | 1           |
|  |                                                                                   | <b>Breite</b>              | 6.5 cm      |
|  |                                                                                   | <b>Höhe</b>                | 17.5 cm     |
|  |                                                                                   | <b>Tiefe</b>               | 10 cm       |
|  |                                                                                   | <b>Nettogewicht</b>        | 0.94 kg     |
|  |                                                                                   | <b>Bruttogewicht</b>       | 1.15 kg     |