



THEO PRO S

applique en saillie, up/down, DALI, P1, rectangulaire, 2700 K, 6 W, 24°, anthracite

La gamme d'appliques murales THEO PRO allie un design épuré et anguleux à une technologie de pointe, pour un éclairage d'accentuation d'une grande précision. Disponibles dans deux tailles et classes de puissance, en version Single ou Up/down, elles offrent des solutions polyvalentes pour l'éclairage moderne des façades extérieures grâce à la commande DALI et à leur résistance à l'air marin.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010179
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	400 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	6 W
Température ambiante	80 °C
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	15
Nombre de luminaires sur LS C16A	24
Hauteur du courant d'appel	65 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Lumen	600 lm

Source Lumineuse

	
--	---

Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	24 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	6.5 cm
Hauteur	17.5 cm
Profondeur	10 cm
Poids net	0.94 kg
Poids brut	1.15 kg