



THEO PRO S

Wandaufbauleuchte, up/down, DALI, P1, rechteckig, 2700 K, 6 W, 24°, weiß

Die THEO PRO Wandleuchterserie vereint klares, eckiges Design mit moderner Technik für eine präzise Akzentbeleuchtung. In zwei Größen und Leistungsklassen, mit Single- oder Up/Down-Licht erhältlich, bieten sie dank DALI-Steuerung und Seeluftbeständigkeit vielseitige Lösungen für moderne Fassadenbeleuchtung im Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010180
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI 2
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	400 mA
Schutzklasse	I
Wattage	6 W
Umgebungstemperatur	80 °C
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15
Anzahl Leuchten an LS C16A	24
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Lumen	600 lm

Lichtquelle

	
--	---

Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	weiss
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Breite	6.5 cm
Höhe	17.5 cm
Tiefe	10 cm
Nettogewicht	0.94 kg
Bruttogewicht	1.15 kg