




THEO PRO S

Wandaufbauleuchte, single, DALI, P2, rechteckig, 2700 K, 6 W, 24°, anthrazit

Die THEO PRO Wandleuchterserie vereint klares, eckiges Design mit moderner Technik für eine präzise Akzentbeleuchtung. In zwei Größen und Leistungsklassen, mit Single- oder Up/Down-Licht erhältlich, bieten sie dank DALI-Steuerung und Seeluftbeständigkeit vielseitige Lösungen für moderne Fassadenbeleuchtung im Außenbereich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010181
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	150 mA
Schutzklasse	I
Wattage	6 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15
Anzahl Leuchten an LS C16A	24
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	56 °C
Lumen	600 lm

Lichtquelle

1028936	
---------	---

Zubehör

1010939	
---------	--

Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Breite	6.5 cm
Höhe	17.5 cm
Tiefe	10 cm
Nettogewicht	0.82 kg
Bruttogewicht	1.03 kg
BIG WHITE Seite	869