



THEO PRO S

applique en saillie, simple, DALI, P2, rectangulaire, 2700 K, 6 W, 24°, blanc

La gamme d'appliques murales THEO PRO allie un design épuré et anguleux à une technologie de pointe, pour un éclairage d'accentuation d'une grande précision. Disponibles dans deux tailles et classes de puissance, en version Single ou Up/down, elles offrent des solutions polyvalentes pour l'éclairage moderne des façades extérieures grâce à la commande DALI et à leur résistance à l'air marin.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010182
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	150 mA
Indice de protection	I
Wattage	6 W
T° ambiante	80 °C
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	15
Nombre de luminaires sur LS C16A	24
Hauteur du courant d'appel	65 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Lumen	600 lm

