



## THEO PRO S

veggmontert armatur, enkel, DALI, P2, rektangulær, 2700 K, 6 W, 24°, hvit

THEO PRO veggglampe-serien kombinerer et klart, kantet design med moderne teknologi for presis accentbelysning. Tilgjengelig i to størrelser og effektklasser, med enkelt- eller opp/ned-lys, tilbyr de takket være DALI-styring og sjøluftbestandighet allsidige løsninger for moderne fasadebelysning utendørs.

### TEKNISKE DATA

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                        | 1010182                  |
| Antall ulike lysuttak          | 1                        |
| IP-kode                        | IP65                     |
| Slagfasthetsklasse             | IK 06                    |
| Slagfasthet                    | 1 Joule                  |
| Montering                      | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer             | Vegg                     |
| Kan dimmes                     | Ja                       |
| Dimmeteknologi                 | DALI 2                   |
| Antall ledningsgjennomføringer | 15                       |
| Primær merkespenning           | 220-240V ~50/60 Hz       |
| Sekundær strøm / spenning      | 150 mA                   |
| Kapslingsgrad                  | I                        |
| Systemeffekt                   | 6 W                      |
| Omgivelsestemperatur           | 80 °C                    |
| Minimal omgivelsestemperatur   | -25 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur  | 45 °C                    |
| Antall lys på LS B16A          | 15                       |
| Antall lys på LS C16A          | 24                       |
| Høy innkoblingsstrøm           | 65 A                     |
| Varighet innkoblingsstrøm      | 200 µs                   |
| Lysytelse                      | 600 lm                   |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |                    |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1028936 |  | Lysfargetemperatur | 2700 Kelvin |
|         |                                                                                   | Spredningsvinkel   | 24 °        |
|         |                                                                                   | Farge              | white       |
|         |                                                                                   | CRI                | 80          |
|         |                                                                                   | Levetid            | 50000 h     |
|         |                                                                                   | Risikogruppe       | 1           |
|         |                                                                                   | Bredde             | 6.5 cm      |
|         |                                                                                   | Høyde              | 17.5 cm     |
|         |                                                                                   | Dybde              | 10 cm       |
|         |                                                                                   | Nettvekt           | 0.82 kg     |
|         |                                                                                   | Bruttovekt         | 1.03 kg     |