



## THEO PRO S

**stenska svetilka, enojna, DALI, P2, pravokotna, 2700 K, 6 W, 24°, bela**

Serija stenskih svetilk THEO PRO združuje jasen, kotast dizajn z moderno tehnologijo za natančno poudarjeno razsvetljavo. Na voljo v dveh velikostih in razredih moči, z enojno ali navzgor/navzdol usmerjeno svetlobo, ponujajo zahvaljujoč DALI-krmiljenju in odpornosti proti morskemu zraku vsestranske rešitve za moderno zunanjo osvetlitev fasad.

## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Št. art.                            | 1010182            |
| Število različnih svetlobnih rež    | 1                  |
| IP koda                             | IP65               |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 06              |
| Odpornost proti udaru               | 1 Joule            |
| Montaža                             | Nadgradnja         |
| Podrobnosti montaže                 | Stena              |
| Možnost zatemnitve                  | Da                 |
| Tehnologija zatemnitve              | DALI 2             |
| Število ožičenj                     | 15                 |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundarni tok / napetost           | 150 mA             |
| Zaščitni razred                     | I                  |
| El. moč                             | 6 W                |
| Temperatura okolice                 | 80 °C              |
| minimalna temperatura okolja        | -25 °C             |
| maksimalna temperatura okolja       | 45 °C              |
| Število svetilk pri LS B16A         | 15                 |
| Število svetilk na LS C16A          | 24                 |
| Raven zagonskega toka               | 65 A               |
| Trajanje zagonskega toka            | 200 µs             |
| Lumni                               | 600 lm             |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1028936 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Barvna temperatura | 2700 Kelvin |
| Kot sevanja        | 24 °        |
| Barva              | bela        |
| CRI                | 80          |
| Življenjska doba   | 50000 h     |
| Risk Group         | 1           |
| Širina             | 6.5 cm      |
| Višina             | 17.5 cm     |
| Globina            | 10 cm       |
| Neto teža          | 0.82 kg     |
| Bruto teža         | 1.03 kg     |