



## THEO PRO S

utanpåliggande väggarmatur, enkel, DALI, P2, rektangulär, 2700 K, 6 W, 24°, vit

Den väggmonterade armaturserien THEO PRO kombinerar en tydlig, kantig design med modern teknik för exakt accentbelysning. De finns i två storlekar och prestandaklasser, med enkel- eller upp/ned-ljus, och erbjuder mångsidiga lösningar för modern fasadbelysning i utomhusområden tack vare DALI-styrning och motståndskraft mot havsluft.

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                        | 1010182            |
| Antal olika ljusuttag            | 1                  |
| IP-kod                           | IP65               |
| Klass för slagtålighet           | IK 06              |
| Motståndskraft mot stötar        | 1 Joule            |
| Monteringsdetaljer               | Utanpåliggande     |
| Monteringsdetaljer               | Vägg               |
| Teknik för dimning               | DALI 2             |
| Antal genomgående ledningar      | 15                 |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 150 mA             |
| Skyddsklass                      | I                  |
| Watt                             | 6 W                |
| Omgivningstemperatur             | 80 °C              |
| Minsta omgivningstemperatur      | -25 °C             |
| Maximal omgivningstemperatur     | 45 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A       | 15                 |
| Antal armaturer på LS C16A       | 24                 |
| Nivå för inkopplingsström        | 65 A               |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 200 µs             |
| Lumen                            | 600 lm             |
| Ljusets färgtemperatur           | 2700 Kelvin        |

1028936



|                  |         |
|------------------|---------|
| Strålningsvinkel | 24 °    |
| Färg             | vit     |
| CRI              | 80      |
| Livslängd        | 50000 h |
| Riskgrupp        | 1       |
| Bredd            | 6.5 cm  |
| höjd             | 17.5 cm |
| Djup             | 10 cm   |
| Netto vikt       | 0.82 kg |
| Bruttovikt       | 1.03 kg |