



THEO PRO S

lámpara de superficie de pared, arriba/abajo, DALI, P1, rectangular, 2700 K, 12 W, 24°, antracita

La serie de luminarias de pared THEO PRO combina un diseño claro y cuadrado con una moderna tecnología para una iluminación de acento precisa. Disponibles en dos tamaños y clases de rendimiento, con luz única o ascendente/descendente, ofrecen soluciones versátiles para la iluminación moderna de fachadas en exteriores gracias al control DALI y la resistencia al aire marino.

Datos técnicos

Art. N.º	1010183
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI 2
Cantidad de cableado transversal	15
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	300 mA
Clase de protección	I
Potencia	12 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	15
Número de luminarias en LS C16A	24
Nivel de corriente de entrada	65 A
Duración de la corriente de entrada	200 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	56 °C
Flujo luminoso	1200 lm

Fuente de luz

1028936	
---------	---

Accesorios

1010939	
---------	--

Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	24 °
Color	antracita
IRC	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Anchura	6.5 cm
Altura	17.5 cm
Profundidad	10 cm
Peso neto	0.94 kg
Peso bruto	1.15 kg
Página BIG WHITE	869