



THEO PRO S

nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, nahoru/-dolů, DALI, P2, obdélníkové, 2700 K, 12 W, 24°, bílé

Série nástěnných svítidel THEO PRO kombinuje jasný, hrnatý design s moderní technologií pro přesné akcentové osvětlení. Jsou k dispozici ve dvou velikostech a výkonových třídách, s jednoduchým světlem nebo světlem nahoru/dolů, a díky ovládání DALI a odolnosti vůči mořskému vzduchu nabízejí univerzální řešení pro moderní osvětlení fasád ve venkovních prostorách.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010184
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	1 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Počet propojení	15
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	300 mA
Třída ochrany	I
Příkon	12 W
Teplota prostředí	80 °C
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	15
Počet svítidel na LS C16A	24
Úroveň rozběhového proudu	65 A
Doba trvání rozběhového proudu	200 µs
Lumen	1200 lm

Světelného Zdroje

1028936	
---------	---

Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	bílá
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Šířka	6.5 cm
Výška	17.5 cm
Hloubka	10 cm
Hmotnost netto	0.94 kg
Celková hmotnost	1.15 kg