



THEO PRO S

pintavalaisin, ylös/alas, DALI, P2, suorakaiteen muotoinen, 2700 K, 12 W, 24°, valkoinen

THEO PRO -seinävalaisinsarjassa yhdistyvät selkeä, kulmikas muotoilu ja moderni teknologia, jotka mahdollistavat tarkan korostusvalaistuksen. Valaisimia on saatavana kahdessa koossa ja suorituskykyluokassa, joissa on yksittäinen tai ylös/alas-valo, ja ne tarjoavat monipuolisia ratkaisuja moderniin julkisivuvalaistukseen ulkotiloissa DALI-ohjauksen ja meri-ilmankestävyyden ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010184
Eri valopistorasioiden lukumäärä	2
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 06
Iskunkestävyys	1 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI 2
Läpivientien määrä	15
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	300 mA
Suojausluokka	I
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-25 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	15
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	24
Virtavirran taso	65 A
Sysäysvirran kesto	200 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	56 °C
Lumen	1200 lm

Valonlähteet

1028936	
---------	---

Tarvikkeet

1010939	
---------	--

Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	24 °
väri	valkoinen
CRI	80
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
leveys	6.5 cm
Korkeus	17.5 cm
Syvyys	10 cm
Nettopaino	0.94 kg
Bruttopaino	1.15 kg
BIG WHITE Seite	869