



THEO PRO S

veggmontert armatur, opp/ned, DALI, P2, rektangulær, 2700 K, 12 W, 24°, hvit

THEO PRO veggglampe-serien kombinerer et klart, kantet design med moderne teknologi for presis accentbelysning. Tilgjengelig i to størrelser og effektklasser, med enkelt- eller opp/ned-lys, tilbyr de takket være DALI-styring og sjøluftbestandighet allsidige løsninger for moderne fasadebelysning utendørs.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010184
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2
Antall ledningsgjennomføringer	15
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	300 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	12 W
Omgivelsestemperatur	80 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	15
Antall lys på LS C16A	24
Høy innkoblingsstrøm	65 A
Varighet innkoblingsstrøm	200 µs
Lysytelse	1200 lm

Lyskilde

1028936	
---------	---

Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	white
CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Bredde	6.5 cm
Høyde	17.5 cm
Dybde	10 cm
Nettvekt	0.94 kg
Bruttvekt	1.15 kg