



THEO PRO L

Wandaufbauleuchte, single, DALI, P1, rechteckig, 2700 K, 10 W, 24°, anthrazit

Die THEO PRO Wandleuchterserie vereint klares, eckiges Design mit moderner Technik für eine präzise Akzentbeleuchtung. In zwei Größen und Leistungsklassen, mit Single- oder Up/Down-Licht erhältlich, bieten sie dank DALI-Steuerung und Seeluftbeständigkeit vielseitige Lösungen für moderne Fassadenbeleuchtung im Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010185
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15
Anzahl Leuchten an LS C16A	24
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	50 °C
Lumen	1200 lm

Lichtquelle

	
--	---

Zubehör

1010940	Reflektor L , 10°
---------	-------------------

Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Breite	10.8 cm
Höhe	30.5 cm
Tiefe	15.5 cm
Nettogewicht	1.82 kg
Bruttogewicht	2.4 kg
BIG WHITE Seite	869