



## THEO PRO L

**applique en saillie, simple, DALI, P1, rectangulaire, 2700 K, 10 W, 24°, anthracite**

La gamme d'appliques murales THEO PRO allie un design épuré et anguleux à une technologie de pointe, pour un éclairage d'accentuation d'une grande précision. Disponibles dans deux tailles et classes de puissance, en version Single ou Up/down, elles offrent des solutions polyvalentes pour l'éclairage moderne des façades extérieures grâce à la commande DALI et à leur résistance à l'air marin.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010185
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	10 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	15
Nombre de luminaires sur LS C16A	24
Hauteur du courant d'appel	65 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	50 °C
Lumen	1200 lm

## Source Lumineuse

<b>Accessoires</b>	
1010940	Réflecteur L 10° , pour THEO PRO et HELIA PRO
	<b>Température de couleur</b> 2700 Kelvin
	<b>Angle faisceau</b> 24 °
	<b>Coloris</b> anthracite
	<b>CRI</b> 80
	<b>Durée de vie</b> 50000 h
	<b>Risk Group</b> 1
	<b>Largeur</b> 10.8 cm
	<b>Hauteur</b> 30.5 cm
	<b>Profondeur</b> 15.5 cm
	<b>Poids net</b> 1.82 kg
	<b>Poids brut</b> 2.4 kg
	<b>BIG WHITE, page</b> 869