



THEO PRO L

veggmontert armatur, enkel, DALI, P1, rektangul r,
2700 K, 10 W, 24 , antrasitt

THEO PRO vegglampe-serien kombinerer et klart, kantet design med moderne teknologi for presis accentbelysning. Tilgjengelig i to st rrelser og effektklasser, med enkelt- eller opp/ned-lys, tilbyr de takket v re DALI-styring og sj lftbestandighet allsidige l sninger for moderne fasadebelysning utend rs.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010185
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Utenp�liggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Antall ledningsgjennomf�ringer	15
Prim�r merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekund�r str�m / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 �C
Antall lys p� LS B16A	15
Antall lys p� LS C16A	24
H�y innkoblingsstr�m	65 A
Varighet innkoblingsstr�m	200 �s
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	50 �C
Lysytelse	1200 lm

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1010940	Reflektor L 10Å° , for THEO PRO og HELIA PRO

Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	anthracite
CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Bredde	10.8 cm
Høyde	30.5 cm
Dybde	15.5 cm
Nettvekt	1.82 kg
Bruttovekt	2.4 kg
BIG WHITE side	869