



## THEO PRO L

**nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, jednoduché, DALI, P1, obdélníkové, 2700 K, 10 W, 24°, bílé**

Série nástěnných svítidel THEO PRO kombinuje jasný, hrnatý design s moderní technologií pro přesné akcentové osvětlení. Jsou k dispozici ve dvou velikostech a výkonových třídách, s jednoduchým světlem nebo světlem nahoru/dolů, a díky ovládání DALI a odolnosti vůči mořskému vzduchu nabízejí univerzální řešení pro moderní osvětlení fasád ve venkovních prostorách.

## TECHNICKÁ DATA

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                     | 1010186            |
| Počet různých výstupů světla   | 1                  |
| Kód IP                         | IP65               |
| Třída rázové pevnosti          | IK 08              |
| Rázová pevnost                 | 5 Joule            |
| Montáž                         | Nástavba           |
| Podrobnosti montáže            | Stěna              |
| Stmívatelné                    | Áno                |
| Technologie stmívání           | DALI 2             |
| Počet propojení                | 15                 |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 250 mA             |
| Třída ochrany                  | I                  |
| Příkon                         | 10 W               |
| Teplota prostředí              | 80 °C              |
| Minimální teplota prostředí    | -25 °C             |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C              |
| Počet svítidel na LS B16A      | 15                 |
| Počet svítidel na LS C16A      | 24                 |
| Úroveň rozběhového proudu      | 65 A               |
| Doba trvání rozběhového proudu | 200 µs             |
| Lumen                          | 1200 lm            |

## Světelného Zdroje

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Teplota barvy světla | 2700 Kelvin |
| Úhel záření          | 24 °        |
| Barva                | bílá        |
| CRI                  | 80          |
| Životnost            | 50000 h     |
| Risk Group           | 1           |
| Šířka                | 10.8 cm     |
| Výška                | 30.5 cm     |
| Hloubka              | 15.5 cm     |
| Hmotnost netto       | 1.82 kg     |
| Celková hmotnost     | 2.4 kg      |