



THEO PRO L

applique en saillie, simple, DALI, P1, rectangulaire,
2700 K, 10 W, 24°, blanc

La gamme d'appliques murales THEO PRO allie un design épuré et anguleux à une technologie de pointe, pour un éclairage d'accentuation d'une grande précision. Disponibles dans deux tailles et classes de puissance, en version Single ou Up/down, elles offrent des solutions polyvalentes pour l'éclairage moderne des façades extérieures grâce à la commande DALI et à leur résistance à l'air marin.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010186
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	10 W
T° ambiante	80 °C
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	15
Nombre de luminaires sur LS C16A	24
Hauteur du courant d'appel	65 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Lumen	1200 lm

Source Lumineuse

	
--	---

Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	blanc
CRI	80
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	10.8 cm
Hauteur	30.5 cm
Profondeur	15.5 cm
Poids net	1.82 kg
Poids brut	2.4 kg