



THEO PRO L

wandopbouwarmatuur, single, DALI, P1, rechthoekig, 2700 K, 10 W, 24°, wit

De THEO PRO wandarmatuurserie combineert een helder, hoekig ontwerp met moderne technologie voor precieze accentverlichting. Ze zijn verkrijgbaar in twee afmetingen en prestatieklassen, met enkel licht of up/down licht, en bieden veelzijdige oplossingen voor moderne gevelverlichting in buitenruimten dankzij DALI-besturing en weerstand tegen zeelucht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010186
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Aantal bij doorlussen	15
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	15
Aantal armaturen bij LS C16A	24
Niveau van inschakelstroom	65 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	50 °C
Lumen	1200 lm

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1010940	
---------	--

Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	10.8 cm
Hoogte	30.5 cm
Diepte	15.5 cm
Nettogewicht	1.82 kg
Brutogewicht	2.4 kg
BIG WHITE pagina	869