



THEO PRO L

nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, up/down, DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, antracit

Série nástěnných svítidel THEO PRO kombinuje jasný, hrnatý design s moderní technologií pro přesné akcentové osvětlení. Jsou k dispozici ve dvou velikostech a výkonových třídách, s jednoduchým světlem nebo světlem nahoru/dolů, a díky ovládání DALI a odolnosti vůči mořskému vzduchu nabízejí univerzální řešení pro moderní osvětlení fasád ve venkovních prostorách.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010187
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	40
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	40
Počet svítidel na LS C16A	60
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	35 °C
Lumen	2400 lm

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1010940	

Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	antracit
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Šířka	10.8 cm
Výška	30.5 cm
Hloubka	15.5 cm
Hmotnost netto	2.25 kg
Celková hmotnost	2.85 kg
BIG WHITE strana	870