



## THEO PRO L

Wandaufbauleuchte, up/down, DALI, P1, 2700 K, 20 W, touch, 24°, anthrazit

Die THEO PRO Wandleuchtenserie vereint klares, eckiges Design mit moderner Technik für eine präzise Akzentbeleuchtung. In zwei Größen und Leistungsklassen, mit Single- oder Up/Down-Licht erhältlich, bieten sie dank DALI-Steuerung und Seeluftbeständigkeit vielseitige Lösungen für moderne Fassadenbeleuchtung im Außenbereich.

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010187
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	40
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	40
Anzahl Leuchten an LS C16A	60
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	35 °C
Lumen	2400 lm

## Lichtquelle

		
<b>Zubehör</b>		
1010940		
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	2700 Kelvin	
<b>Abstrahlwinkel</b>	24 °	
<b>Farbe</b>	anthrazit	
<b>CRI</b>	80	
<b>Lebensdauer</b>	50000 h	
<b>Risikogruppe</b>	1	
<b>Breite</b>	10.8 cm	
<b>Höhe</b>	30.5 cm	
<b>Tiefe</b>	15.5 cm	
<b>Nettogewicht</b>	2.25 kg	
<b>Bruttogewicht</b>	2.85 kg	
<b>BIG WHITE Seite</b>	870	