



THEO PRO L

Lámpara de superficie de pared, arriba/abajo, DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, antracita

La serie de luminarias de pared THEO PRO combina un diseño claro y cuadrado con una moderna tecnología para una iluminación de acento precisa. Disponibles en dos tamaños y clases de rendimiento, con luz única o ascendente/descendente, ofrecen soluciones versátiles para la iluminación moderna de fachadas en exteriores gracias al control DALI y la resistencia al aire marino.

Datos técnicos

Art. N.º	1010187
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI 2, Toque
Cantidad de cableado transversal	40
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	20 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	40
Número de luminarias en LS C16A	60
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	35 °C
Flujo luminoso	2400 lm

Fuente de luz

		
Accesorios		
1010940		
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin	
Semiángulo de dispersión	24 °	
Color	antracita	
IRC	80	
Vida útil	50000 h	
Risk Group	1	
Anchura	10.8 cm	
Altura	30.5 cm	
Profundidad	15.5 cm	
Peso neto	2.25 kg	
Peso bruto	2.85 kg	
Página BIG WHITE	870	