



## THEO PRO L

applique en saillie, up/down, DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, anthracite

La gamme d'appliques murales THEO PRO allie un design épuré et anguleux à une technologie de pointe, pour un éclairage d'accentuation d'une grande précision. Disponibles dans deux tailles et classes de puissance, en version Single ou Up/down, elles offrent des solutions polyvalentes pour l'éclairage moderne des façades extérieures grâce à la commande DALI et à leur résistance à l'air marin.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010187
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	40
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	40
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	35 °C

## Source Lumineuse

	
<b>Accessoires</b>	
1010940	
<b>Lumen</b>	2400 lm
<b>Température de couleur</b>	2700 Kelvin
<b>Angle de rayonnement</b>	24 °
<b>Coloris</b>	anthracite
<b>IRC</b>	80
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Largeur</b>	10.8 cm
<b>Hauteur</b>	30.5 cm
<b>Profondeur</b>	15.5 cm
<b>Poids net</b>	2.25 kg
<b>Poids brut</b>	2.85 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	870