



## THEO PRO L

**Lampada da parete, up/down, DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, antracite**

La serie di lampade da parete THEO PRO combina un design lineare e squadrato con una tecnologia moderna per un'illuminazione d'accento precisa. Disponibili in due dimensioni e classi di potenza, con emissione di luce monodirezionale o Up/Down, offrono soluzioni versatili per l'illuminazione moderna delle facciate nelle aree esterne grazie al controllo DALI e alla resistenza alla salsedine.

### DATI TECNICI

<b>Articolo</b>	1010187
<b>Numero di diverse finestre</b>	2
<b>Codice IP</b>	IP65
<b>Classe di resistenza all'urto</b>	IK 08
<b>Resistenza all'urto</b>	5 Joule
<b>Montaggio</b>	Superficie
<b>Dettagli di montaggio</b>	Parete
<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Tecnologia del dimmering</b>	DALI,Toccare
<b>Numero di cablaggi</b>	40
<b>Tensione nominale primaria</b>	220-240V ~50/60 Hz
<b>Corrente / tensione secondaria</b>	500 mA
<b>Classe isolamento</b>	I
<b>Wattaggio</b>	20 W
<b>Temperatura ambiente minima</b>	-20 °C
<b>Temperatura ambiente massima</b>	45 °C
<b>Numero di apparecchi a LS B16A</b>	40
<b>Numero di apparecchi a LS C16A</b>	60
<b>Livello di corrente di spunto</b>	30 A
<b>Durata della corrente di spunto</b>	100 µs
<b>Temperatura del vetro (emissione di luce)</b>	35 °C
<b>Lumen</b>	2400 lm

## Sorgente Luminosa

	
<b>Accessori</b>	
1010940	
<b>Temperatura colore</b>	2700 Kelvin
<b>Angolo di emissione</b>	24 °
<b>Colore</b>	antracite
<b>CRI</b>	80
<b>Durata</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Larghezza</b>	10.8 cm
<b>Altezza</b>	30.5 cm
<b>Profondità</b>	15.5 cm
<b>Peso netto</b>	2.25 kg
<b>Peso lordo</b>	2.85 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	870