



THEO PRO L

luminária de parede, para cima/para baixo, DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, antracite

A série de luminárias de parede THEO PRO combina um design claro e angular com tecnologia moderna para uma iluminação de destaque precisa. Disponível em dois tamanhos e classes de potência, com luz única ou ascendente/descendente, oferece soluções versáteis para iluminação moderna de fachadas em áreas externas, graças ao controlo DALI e à resistência ao ar marinho.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º | 1010187 |
| Número de diferentes saídas de luz | 2 |
| IP Code | IP65 |
| Classe de resistência ao impacto | IK 08 |
| Resistência ao impacto | 5 Joule |
| Montagem | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem | Parede |
| Regulável | Sim |
| Tecnologia de regulação | DALI, Toque |
| Número de cabos | 40 |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 500 mA |
| Classe de proteção | I |
| Potência | 20 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 45 °C |
| Número de luminárias no LS B16A | 40 |
| Número de luminárias no LS C16A | 60 |
| Nível de corrente de irrupção | 30 A |
| Duração da corrente de irrupção | 100 µs |
| Temperatura no vidro (emissão de luz) | 35 °C |
| Lúmen | 2400 lm |

Fonte de luz

| | |
|----------------------------------|---|
| |  |
| Acessórios | |
| 1010940 | |
| Temperatura de cor da luz | 2700 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 24 ° |
| Cor | antracite |
| CRI | 80 |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Largura | 10.8 cm |
| Altura | 30.5 cm |
| Profundidade | 15.5 cm |
| Peso líquido | 2.25 kg |
| Peso bruto | 2.85 kg |
| Página BIG WHITE | 870 |