



THEO PRO L

stenska svetilka, gor/dol, DALI, P1, 2700 K, 20 W, na dotik, 24°, antracit

Serija stenskih svetilk THEO PRO združuje jasen, kotast dizajn z moderno tehnologijo za natančno poudarjeno razsvetljavo. Na voljo v dveh velikostih in razredih moči, z enojno ali navzgor/navzdol usmerjeno svetlobo, ponujajo zahvaljujoč DALI-krmiljenju in odpornosti proti morskemu zraku vsestranske rešitve za moderno zunanjo osvetlitev fasad.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010187
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	40
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	20 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	40
Število svetilk na LS C16A	60
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	35 °C
Lumini	2400 lm

Svetlobnega Vira

	
Dodatki	
1010940	

Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	antracit
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Širina	10.8 cm
Višina	30.5 cm
Globina	15.5 cm
Neto teža	2.25 kg
Bruto teža	2.85 kg
BIG WHITE Stran	870