



THEO PRO L

utanpåliggande väggarmatur, up/down, DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, antracit

Den väggmonterade armaturserien THEO PRO kombinerar en tydlig, kantig design med modern teknik för exakt accentbelysning. De finns i två storlekar och prestandaklasser, med enkel- eller upp/ned-ljus, och erbjuder mångsidiga lösningar för modern fasadbelysning i utomhusområden tack vare DALI-styrning och motståndskraft mot havsluft.

Art. Nej.	1010187
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Teknik för dimning	DALI 2, Beröring
Antal genomgående ledningar	40
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	20 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	40
Antal armaturer på LS C16A	60
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	35 °C
Lumen	2400 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin

	
1010940	

Strålningsvinkel	24 °
Färg	antracit
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Bredd	10.8 cm
höjd	30.5 cm
Djup	15.5 cm
Netto vikt	2.25 kg
Bruttovikt	2.85 kg
BIG WHITE Seite	870