



THEO PRO L

Wandaufbauleuchte, up/down, DALI, P1, 2700 K, 20 W, touch, 24°, weiß

Die THEO PRO Wandleuchterserie vereint klares, eckiges Design mit moderner Technik für eine präzise Akzentbeleuchtung. In zwei Größen und Leistungsklassen, mit Single- oder Up/Down-Licht erhältlich, bieten sie dank DALI-Steuerung und Seeluftbeständigkeit vielseitige Lösungen für moderne Fassadenbeleuchtung im Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010188
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI 2, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	40
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	40
Anzahl Leuchten an LS C16A	60
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	35 °C
Lumen	2400 lm

Lichtquelle

		Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
		Abstrahlwinkel	24 °
		Farbe	weiss
		CRI	80
		Lebensdauer	50000 h
		Risk Group	1
		Breite	10.8 cm
		Höhe	30.5 cm
		Tiefe	15.5 cm
		Nettogewicht	2.25 kg
		Bruttogewicht	2.85 kg