



THEO PRO L

Seinävalaisin, ylä/s/alas, DALI, P1, 2700 K, 20 W, touch, 24°, valkoinen

THEO PRO -seinävalaisinsarjassa yhdistyvät selkeä, kulmikas muotoilu ja moderni teknologia, jotka mahdollistavat tarkan korostusvalaistuksen. Valaisimia on saatavana kahdessa koossa ja suorituskyluokassa, joissa on yksittäinen tai ylä/s/alas-valo, ja ne tarjoavat monipuolisia ratkaisuja moderniin julkisivuvalaistukseen ulkotiloissa DALI-ohjauksen ja meri-ilmankestävyyden ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010188
Eri valopistorasioiden lukumäärä	2
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 08
Iskunkestävyys	5 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI,Kosketa
Läpivientien määrä	40
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	I
Teho	20 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	40
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	60
Virtavirran taso	30 A
Sysäysvirran kesto	100 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	35 °C
Lumen	2400 lm

Valonlähteet

	
Tarvikkeet	
1010940	Heijastin L 10Å°, THEO PRO:lle ja HELIA PRO:lle

Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	24 °
väri	valkoinen
CRI	80
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
leveys	10.8 cm
Korkeus	30.5 cm
Syvyys	15.5 cm
Nettopaino	2.25 kg
Bruttopaino	2.85 kg
BIG WHITE Seite	870