



THEO PRO L

veggmontert, opp/ned, DALI, P1, 2700 K, 20 W, touch, 24°, hvit

THEO PRO veggglampe-serien kombinerer et klart, kantet design med moderne teknologi for presis accentbelysning. Tilgjengelig i to størrelser og effektklasser, med enkelt- eller opp/ned-lys, tilbyr de takket være DALI-styring og sjøluftbestandighet allsidige løsninger for moderne fasadebelysning utendørs.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010188
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2,Touch
Antall ledningsgjennomføringer	40
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	40
Antall lys på LS C16A	60
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	35 °C
Lysytelse	2400 lm

Lyskilde

	
--	---

Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	white
CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Bredde	10.8 cm
Høyde	30.5 cm
Dybde	15.5 cm
Nettvekt	2.25 kg
Bruttovekt	2.85 kg