



## THEO PRO L

wandopbouwarmatuur, up/down, DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, wit

De THEO PRO wandarmaturreserie combineert een helder, hoekig ontwerp met moderne technologie voor precieze accentverlichting. Ze zijn verkrijgbaar in twee afmetingen en prestatieklassen, met enkel licht of up/down licht, en bieden veelzijdige oplossingen voor moderne gevelverlichting in buitenruimten dankzij DALI-besturing en weerstand tegen zeelucht.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1010188            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2                  |
| IP-code                             | IP65               |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 08              |
| Schokbestendigheid                  | 5 Joule            |
| Montage                             | opbouw             |
| Montagebeschrijving                 | wand               |
| dimbaar                             | Ja                 |
| Dimtechnologie                      | DALI 2,Aanraking   |
| Aantal doorvoerbedrading            | 40                 |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom/spanning          | 500 mA             |
| Beschermingsklasse                  | I                  |
| Wattage                             | 20 W               |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 45 °C              |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 40                 |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 60                 |
| Niveau van inschakelstroom          | 30 A               |
| Duur van inschakelstroom            | 100 µs             |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 35 °C              |
| Lumen                               | 2400 lm            |

## Lichtbron

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek         | 24 °        |
| Kleur                 | wit         |
| CRI                   | 80          |
| Levensduur            | 50000 h     |
| Risk Group            | 1           |
| Breedte               | 10.8 cm     |
| Hoogte                | 30.5 cm     |
| Diepte                | 15.5 cm     |
| Nettogewicht          | 2.25 kg     |
| Brutogewicht          | 2.85 kg     |