



THEO PRO L

Oprawa ścienna, góra/dół, DALI, P1, 2700 K, 20 W, DALI, Dotyk, 24°, biały

Seria kinkietów THEO PRO łączy w sobie przejrzysty, kanclasty design z nowoczesną technologią, zapewniając precyzyjne oświetlenie akcentujące. Dostępne w dwóch rozmiarach i klasach mocy, z oświetleniem pojedynczym lub górnym/dolnym, dzięki sterowaniu DALI i odporności na morskie powietrze oferują wszechstronne rozwiązania do nowoczesnego oświetlenia fasad na zewnątrz.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010188
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2, Touch
Liczba przewodów przelotowych	40
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	20 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	40
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	60
Poziom prądu rozruchowego	30 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Temperatura w szkłe (emisja światła)	35 °C
Strumień świetlny	2400 lm

Źródła światła

	
--	---

Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	24 °
Kolor	biały
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Szerokość	10.8 cm
Wysokość	30.5 cm
Głębokość	15.5 cm
Waga netto	2.25 kg
Waga brutto	2.85 kg