



THEO PRO L

Luminária de parede, para cima/para baixo, DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, branco

A série de luminárias de parede THEO PRO combina um design claro e angular com tecnologia moderna para uma iluminação de destaque precisa. Disponível em dois tamanhos e classes de potência, com luz única ou ascendente/descendente, oferece soluções versáteis para iluminação moderna de fachadas em áreas externas, graças ao controlo DALI e à resistência ao ar marinho.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010188
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI 2, Toque
Número de cabos	40
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	20 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	40
Número de luminárias no LS C16A	60
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	35 °C
Lúmen	2400 lm

Fonte de luz

		Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
		Ângulo de feixe	24 °
		Cor	branco
		CRI	80
		Vida útil	50000 h
		Risk Group	1
		Largura	10.8 cm
		Altura	30.5 cm
		Profundidade	15.5 cm
		Peso líquido	2.25 kg
		Peso bruto	2.85 kg