



## THEO PRO L

**Wandaufbauleuchte, single, DALI, P2, rechteckig, 2700 K, 15 W, 24°, anthrazit**

Die THEO PRO Wandleuchterserie vereint klares, eckiges Design mit moderner Technik für eine präzise Akzentbeleuchtung. In zwei Größen und Leistungsklassen, mit Single- oder Up/Down-Licht erhältlich, bieten sie dank DALI-Steuerung und Seeluftbeständigkeit vielseitige Lösungen für moderne Fassadenbeleuchtung im Außenbereich.

### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1010189            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                  |
| IP Code                               | IP65               |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 08              |
| Schlagfestigkeit                      | 5 Joule            |
| Montage                               | Aufbau             |
| Montagedetails                        | Wand               |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Technologie der Dimmung               | DALI 2             |
| Anzahl Durchverdrahtung               | 15                 |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 400 mA             |
| Schutzklasse                          | I                  |
| Wattage                               | 15 W               |
| minimale Umgebungstemperatur          | -25 °C             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 15                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 24                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 65 A               |
| Dauer Einschaltstrom                  | 200 µs             |
| Lumen                                 | 1800 lm            |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin        |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Abstrahlwinkel</b> | 24 °    |
| <b>Farbe</b>          | weiss   |
| <b>CRI</b>            | 80      |
| <b>Lebensdauer</b>    | 50000 h |
| <b>Risikogruppe</b>   | 1       |
| <b>Breite</b>         | 10.8 cm |
| <b>Höhe</b>           | 30.5 cm |
| <b>Tiefe</b>          | 15.5 cm |
| <b>Nettogewicht</b>   | 1.82 kg |
| <b>Bruttogewicht</b>  | 2.4 kg  |