



THEO PRO L

lampada da parete, singola, DALI, P2, rettangolare, 2700 K, 15 W, 24°, antracite

La serie di lampade da parete THEO PRO combina un design lineare e squadrato con una tecnologia moderna per un'illuminazione d'accento precisa. Disponibili in due dimensioni e classi di potenza, con emissione di luce monodirezionale o Up/Down, offrono soluzioni versatili per l'illuminazione moderna delle facciate nelle aree esterne grazie al controllo DALI e alla resistenza alla salsedine.

DATI TECNICI

Articolo	1010189
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Resistenza all'urto	5 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI 2
Numero di cablaggi	15
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	400 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	15 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	15
Numero di apparecchi a LS C16A	24
Livello di corrente di spunto	65 A
Durata della corrente di spunto	200 µs
Lumen	1800 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin

Sorgente Luminosa

	
--	---

Angolo di emissione	24 °
Colore	bianco
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Larghezza	10.8 cm
Altezza	30.5 cm
Profondità	15.5 cm
Peso netto	1.82 kg
Peso lordo	2.4 kg