



THEO PRO L

wandopbouwarmatuur, single, DALI, P2, rechthoekig, 2700 K, 15 W, 24°, antraciet

De THEO PRO wandarmaturreserie combineert een helder, hoekig ontwerp met moderne technologie voor precieze accentverlichting. Ze zijn verkrijgbaar in twee afmetingen en prestatieklassen, met enkel licht of up/down licht, en bieden veelzijdige oplossingen voor moderne gevelverlichting in buitenruimten dankzij DALI-besturing en weerstand tegen zeelucht.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010189
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Aantal doorvoerbedrading	15
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	400 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	15
Aantal armaturen bij LS C16A	24
Niveau van inschakelstroom	65 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin

Lichtbron

	
--	---

Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	10.8 cm
Hoogte	30.5 cm
Diepte	15.5 cm
Nettogewicht	1.82 kg
Brutogewicht	2.4 kg