



THEO PRO L

nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, jednoduché, DALI, P2, obdélníkové, 2700 K, 15 W, 24°, bílá

Série nástěnných svítidel THEO PRO kombinuje jasný, hrnatý design s moderní technologií pro přesné akcentové osvětlení. Jsou k dispozici ve dvou velikostech a výkonostních třídách, s jednoduchým světlem nebo světlem nahoru/dolů, a díky ovládání DALI a odolnosti vůči mořskému vzduchu nabízejí univerzální řešení pro moderní osvětlení fasád ve venkovních prostorách.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010190
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Počet propojení	15
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	400 mA
Třída ochrany	I
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	15
Počet svítidel na LS C16A	24
Úroveň rozběhového proudu	65 A
Doba trvání rozběhového proudu	200 µs
Lumen	1800 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin

Světelného Zdroje

	
--	---

Úhel záření	24 °
Barva	bílá
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Šířka	10.8 cm
Výška	30.5 cm
Hloubka	15.5 cm
Hmotnost netto	1.82 kg
Celková hmotnost	2.4 kg