



THEO PRO L

lámpara de superficie de pared, individual, DALI, P2, rectangular, 2700 K, 15 W, 24°, blanco

La serie de luminarias de pared THEO PRO combina un diseño claro y cuadrado con una moderna tecnología para una iluminación de acento precisa. Disponibles en dos tamaños y clases de rendimiento, con luz única o ascendente/descendente, ofrecen soluciones versátiles para la iluminación moderna de fachadas en exteriores gracias al control DALI y la resistencia al aire marino.

Datos técnicos

Art. N.º	1010190
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI 2
Cantidad de cableado transversal	15
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	400 mA
Clase de protección	I
Potencia	15 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	15
Número de luminarias en LS C16A	24
Nivel de corriente de entrada	65 A
Duración de la corriente de entrada	200 µs
Flujo luminoso	1800 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin

Fuente de luz

	
--	---

Semiángulo de dispersión	24 °
Color	blanco
IRC	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Anchura	10.8 cm
Altura	30.5 cm
Profundidad	15.5 cm
Peso neto	1.82 kg
Peso bruto	2.4 kg