



THEO PRO L

Oprawa ścienna, pojedyncza, DALI, P2, prostokątna, 2700 K, 15 W, 24°, biała

Seria kinkietów THEO PRO łączy w sobie przejrzysty, kanciasty design z nowoczesną technologią, zapewniając precyzyjne oświetlenie akcentujące. Dostępne w dwóch rozmiarach i klasach mocy, z oświetleniem pojedynczym lub górnym/dolnym, dzięki sterowaniu DALI i odporności na morskie powietrze oferują wszechstronne rozwiązania do nowoczesnego oświetlenia fasad na zewnątrz.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010190
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Odporność na uderzenia	5 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2
Liczba przewodów przelotowych	15
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	400 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	15 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	15
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	24
Poziom prądu rozruchowego	65 A
Czas trwania prądu rozruchowego	200 μs
Strumień świetlny	1800 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin

Źródła światła

	
--	---

Kąt połowiczny rozpraszania	24 °
Kolor	biały
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Szerokość	10.8 cm
Wysokość	30.5 cm
Głębokość	15.5 cm
Waga netto	1.82 kg
Waga brutto	2.4 kg