



THEO PRO L

Væglampe, op/ned, DALI, P2, 2700 K, 30 W, touch, 24°, antracit

THEO PRO-serien af vægmonterede armaturer kombinerer et klart, kantet design med moderne teknologi til præcis accentbelysning. De fås i to størrelser og ydelsesklasser, med enkelt eller op/ned-lys, og de tilbyder alsidige løsninger til moderne facadebelysning i udendørs områder takket være DALI-styring og modstandsdygtighed over for havluft.

Tekniske data

Item no.	1010191
Antal lysåbninger	2
IP klasse	IP65
IK Vandalklasse	IK 08
Slagfasthed	5 Joule
Montering	Påbygning
Monterings detaljer	Væg
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	DALI, Berør
Antal lamper ved videresløjning	28
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	800 mA
IP Tæthedsgad	I
Watt	30 W
Min omgivelsestemperatur	-20 °C
Max omgivelsestemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	28
Antal armaturer på LS C16A	42
Niveau af indløbsstrøm	30 A
Varighed af indløbsstrøm	100 µs
Temperatur ved glas (lysemission)	58 °C
Lumen	3600 lm

Lyskilde

	
Tilbehør	
1010940	Reflektor L 10° , til THEO PRO og HELIA PRO

Farvetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farve	Antracit
CRI	80
Levetid	50000 h
Risk Group	1
Bredde	10.8 cm
Højde	30.5 cm
Dybde	15.5 cm
Nettovægt	2.25 kg
Bruttovægt	2.85 kg
BIG WHITE Seite	871