



THEO PRO L

lámpara de superficie de pared, arriba/abajo, DALI, P2, 2700 K, 30 W, Touch, 24°, antracita

La serie de luminarias de pared THEO PRO combina un diseño claro y cuadrado con una moderna tecnología para una iluminación de acento precisa. Disponibles en dos tamaños y clases de rendimiento, con luz única o ascendente/descendente, ofrecen soluciones versátiles para la iluminación moderna de fachadas en exteriores gracias al control DALI y la resistencia al aire marino.

Datos técnicos

| | |
|--|--------------------|
| Art. N.º | 1010191 |
| Número de salidas de luz diferentes | 2 |
| Código IP | IP65 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 08 |
| Resistencia al impacto | 5 Joule |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Pared |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | DALI 2, Toque |
| Cantidad de cableado transversal | 28 |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 800 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 30 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Número de luminarias en LS B16A | 28 |
| Número de luminarias en LS C16A | 42 |
| Nivel de corriente de entrada | 30 A |
| Duración de la corriente de entrada | 100 µs |
| Temperatura en el cristal (emisión de luz) | 58 °C |
| Flujo luminoso | 3600 lm |

Fuente de luz

| | |
|--|---|
| |  |
|--|---|

| | |
|--|-------------|
| Temperatura del color de la luz | 2700 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 24 ° |
| Color | blanco |
| IRC | 80 |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Anchura | 10.8 cm |
| Altura | 30.5 cm |
| Profundidad | 15.5 cm |
| Peso neto | 2.25 kg |
| Peso bruto | 2.85 kg |