



THEO PRO L

Seinävalaisin, ylä/s/alas, DALI, P2, 2700 K, 30 W, touch, 24°, antrasiitti

THEO PRO -seinävalaisinsarjassa yhdistyvät selkeä, kulmikas muotoilu ja moderni teknologia, jotka mahdollistavat tarkan korostusvalaistuksen. Valaisimia on saatavana kahdessa koossa ja suorituskyluokassa, joissa on yksittäinen tai ylä/s/alas-valo, ja ne tarjoavat monipuolisia ratkaisuja moderniin julkisivuvalaistukseen ulkotiloissa DA-LI-ohjauksen ja meri-ilmankestävyyden ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010191
Eri valopistorasioiden lukumäärä	2
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 08
Iskunkestävyys	5 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI, Kosketa
Läpivientien määrä	28
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	800 mA
Suojausluokka	I
Teho	30 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	28
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	42
Virtavirran taso	30 A
Sysäysvirran kesto	100 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	58 °C
Lumen	3600 lm

Valonlähteet

	
--	---

Tarvikkeet

1010940	Heijastin L 10Å°, THEO PRO:lle ja HELIA PRO:lle
---------	---

Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	24 °
väri	antrasiitti
CRI	80
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
leveys	10.8 cm
Korkeus	30.5 cm
Syvyys	15.5 cm
Nettopaino	2.25 kg
Bruttopaino	2.85 kg
BIG WHITE Seite	871